



**SEATEX**

Butacas para cine, auditorio, estadios  
Panellería acústica

# Butaca Cuyo





Butaca  
Cuyo

# Butaca Cuyo



## **Estructura**

Construida con tubo de acero de 100x40mm asentado sobre planchuela de 2"x5/16"x250mm, recubierta parcialmente por un cajón de fibromadera pintado con poliuretano color negro o multilaminado laqueado en los extremos de fila; en las patas centrales no cuenta con cajón. La fijación a piso es mediante broca FWA 8x80mm. Inclinação de 70° respecto de la horizontal del piso. Para terminación de las superficies metálicas, el conjunto se desengrasa en tricloroetileno, se fosfatiza y se pinta en poliéster en polvo horneable texturado color negro.

# Butaca Cuyo



## ***Respaldo***

Pieza de simple curvatura, construida en madera multilaminada enchapada en Guatambú, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia, de 670mm de altura por 520mm de ancho, conformando una placa de 12/14mm de espesor final. El mismo tiene una terminación de laqueado de poliuretano. Espesor de la espuma es de 60mm, La inclinación del respaldo respecto al piso es de 110°. La fijación a la estructura se realiza mediante 4 bulones pasantes de 5/16" cabeza fresada Allen color negro.

# Butaca Cuyo



## ***Almohadón***

Pieza curva de 480x460 mm, con recubierta inferior fabricada en madera multilaminada enchapada, encolada con adhesivos catalizados por radiofrecuencia, conformando una placa de 12/14 mm de espesor final. Estructura con movimiento rebatible automático por resorte. Espuma tiene un promedio de 10cm de espesor confeccionado con espuma moldeada de alta densidad 55 kg/m<sup>3</sup> tipo curado en frío utilizado en la industria automovilística y aeronáutica con una deformación permanente de 5% después de 20.000 ciclos; con su correspondiente cumplimiento a las normas locales referentes a la combustibilidad.

# Butaca Cuyo



## ***Apoyabrazos***

Curvos macizos de 30mm laqueados en poliuretano.

## ***Tapizado***

En tela Chenille o pana de algodón/poliéster según elección y disponibilidad, con aplicación posterior de retardante de llama Inspecta Shield® u otro con similar, igual o superior características. Color a elección según catálogo.

# Butaca Cuyo





# Butaca Cuyo

